

Kanlux

Kanlux PRO-S Zhaga

Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Wersja PRO-S ZH umożliwia integrację z systemami sterowania ZHAGA. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 100000	 ≤6x MacAdam	 Ra 70	 SMD
 0,4	 0,75-2,5	 IP 66	 Zhaga	 -20÷45	 IK 08	 UK CA
 0,4	 0,75-2,5	 Hg	 Zhaga	 CE	 EAC	 UK CA





PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 10W-ZH NW	39289	10	szary	1440	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	15	szary	2200	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	20	szary	3120	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	25	szary	3880	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	30	szary	4640	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	35	szary	5560	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	40	szary	6300	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	45	szary	7080	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	50	szary	7790	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	55	szary	8380	X150/Y125	4000
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	60	szary	9120	X150/Y125	4000
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	65	szary	9670	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 15W-ZH NW



PRO-S S 20W-ZH NW



PRO-S S 25W-ZH NW



PRO-S S 30W-ZH NW



PRO-S S 35W-ZH NW



PRO-S S 40W-ZH NW



PRO-S S 45W-ZH NW




PRO-S S 50W-ZH NW




PRO-S S 55W-ZH NW




PRO-S S 60W-ZH NW




PRO-S S 10W-ZH NW




PRO-S S 15W-ZH NW




PRO-S S 20W-ZH NW




PRO-S S 25W-ZH NW




PRO-S S 30W-ZH NW




PRO-S S 35W-ZH NW




PRO-S S 40W-ZH NW




PRO-S S 45W-ZH NW




PRO-S S 50W-ZH NW



PRO-S S 55W-ZH NW



PRO-S S 60W-ZH NW



PRO-S S 65W-ZH NW

Dokument utworzono: 20.05.2025, 11:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

